



- Инверторный аппарат для сварки постоянным током
- Очень легкий, всего 4,7 кг — корпус из алюминия и ударопрочного пластика
- Переносной, на плечевом ремне
- Ручная сварка стержневыми электродами и сварка TIG Liftarc
- Защита от брызг воды IP23
- Arcforce, горячий старт (Hotstart), устройство Antistick
- Кабель подключения к сети длиной 3,5 м со штекером 16 А с заземляющим контактом
- **Защита от перенапряжения: Случайное подключение к сети напряжением 400 В не приводит к повреждению аппарата-далее исправить везде**

Оборудование для сварочной площадки hdrZum Ручная сваркаWK16mm² 170A/60% 4m/K

094-005801-00000



- Кабель массы с зажимом

EH 16qmm 4m

094-005800-00000



- Электрододержатель в сборе с кабелем

Принадлежности

ON Filter Pico 160

092-003206-00000



- Schmutzfilter für Lufteinlass
- Schützt das Gerät zuverlässig vor Verunreinigungen unter schwierigen Arbeitsbedingungen.

ON Handle Pico 160

092-003205-00000



- Handgriff

TIG 26 GDV 4m

094-511621-00100



- Горелка для сварки TIG с перекидным газовым вентилем, газовое охлаждение
- Совместимо с быстроизнашивающимися деталями SR
- Для подключения к сварочным аппаратам без газового клапана (серия Pico, кроме Pico 162)
- Эргономичная рукоятка GRIP для высокой надежности захвата
- Высокая надежность ВЧ-зажигания
- **Заводское оснащение:**
- Корпус натяжной трубки: Ø 2,4 мм
- Газовое сопло: Ø 11 мм, размер 7
- Вольфрамовый электрод ЕЗ (фиолетовый): Ø 2,4 мм
- Крышка горелки, длинная

WK16mm² 170A/60% 4m/K

094-005801-00000



- Кабель массы с зажимом

Принадлежности

EH 16qmm 4m
094-005800-00000



- Электрододержатель в сборе с кабелем